

Batterirekommendationer Evinrude E-tec

Evinrude G 1 25 – 130 hk 650 CCA

Evinrude G 1 150 – 300 hk 675 CCA

Evinrude G 2 675 CCA vid normal körning, 800 CCA vid kall väderlek

Batterirekommendation Mercury

2 Takt 30 tom 60 Förgasare:
350 CCA (EN) eller minimum **70 Ah** startbatteri.

2 Takt 75 - V6 Förgasare/EFI:
490 CCA (EN) eller minimum **80 Ah** startbatteri.

Optimax 75-115 samt 4 takt 40 - 115 EFI:
800 CCA (EN) eller minimum **180 Ah** startbatteri.

Samtliga **DTS** - motorer. 4 takt 150 – 350 hk
975 CCA (EN) AGM startbatteri. (Typ Optima DC 5.5 R/N 886562)

Batterirekommendation Suzuki

Modell	(CCA)/EN	Reserv	
DF300	780	180	12Volt, 130AH
DF200/225/250	650	180	12Volt, 100AH
DF150/175			
DF100/115/140	500	160	12Volt, 100AH
DF70A/80A/90A			
DF60A	500	160	12Volt, 80AH
DF40/50	500	160	12Volt, 70AH
DF25	320	70	12Volt, 40AH
DF8A/9.9A/15	320	70	12Volt, 35AH
DF9.9B/15A/20A			