

SERVICEPROTOKOLL 4-TAKTS UTOMBORDARE



Modell: _____

Motornummer: _____

| Servicepunkt: | Åtgärd | Intervall se not. | Utförd | Kommentar |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Tändstift | K | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Bränsleslangar | K | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Vevhusventilation | K | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Motorolja | B | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Växelhjul | B | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Powertrim/ Tilt | K | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Propeller, axel, mutter, sprint, bricka | K | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Bultar, muttrar | K | 20/100 | <input type="checkbox"/> | |
| Oljefilter | B | 20/200 | <input type="checkbox"/> | |
| Tomgång | K | 20/200 | <input type="checkbox"/> | |
| Impeller/ kylsystem | K | 20/200 | <input type="checkbox"/> | |
| Ventilspel (justerskruv) | K | 20/200 | <input type="checkbox"/> | |
| Anoder och wirar | K | 100 | <input type="checkbox"/> | |
| Varningssystem | K | 100 | <input type="checkbox"/> | |
| Batteri | K | 100 | <input type="checkbox"/> | |
| Bränslefilter- Lågtryck | K | 100 | <input type="checkbox"/> | |
| Smörjning av nipplar, kablar och länkage | | 100 | <input type="checkbox"/> | |
| Ventilspel (shims) | K | 200 | <input type="checkbox"/> | |
| Tändinställning | K | 200 | <input type="checkbox"/> | |
| Bränslefilter- Högtryck | K | 1000 | <input type="checkbox"/> | |
| Balansaxelkedja (DF150/175) | B | 1600 | <input type="checkbox"/> | |
| Bränsle/luft-blandning (O2) | J | 2 år | <input type="checkbox"/> | |
| Avläsning ECM | Drifttid: | | | |

Övrigt: _____

K= Kontrollera och byt eller justera vid behov B= Byte J= Justera



Not. Serviceintervall:

Första service efter 20 timmar alt. 1 månad.

Därefter en mindre service var 100:e timme alt. varje år och en större service var 200:e timme.

Servicen utförd av: _____

Firmastämpel: _____

Namn och datum